

Procedure 17

Vergrendelen van arbeidsmiddelen

Inhoudsopgave

1. Definitie	3
2. Doel	3
3. Wetgeving	3
4. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden	3
5. Toepassingsgebied	3
6. Middelen	4
7. Referenties	4
8. Werkwijze	4
8.1. Algemeen	4
8.2. Afsluiten van de elektrische energietoevoer	5
8.3. Afsluiten van hydraulische of pneumatische energietoevoer	5
8.4. Werkwijze na het uitvoeren van de werken – ontgrendelen	6
9. Bijlagen	7
9.1. Controlelijst LOTOTO	7
9.2. VIK- Vergrendeling van arbeidsmiddel	9

uitnemen van een gedeelte van de leiding en het aanbrengen van blindflenzen op de losgemaakte leiding.

Hiervoor bestaan diverse specifieke vergrendelingshulpstukken.

8.4. Werkwijze na het uitvoeren van de werken – ontgrendelen

- Breng alle aanwezige afschermingen en beveiligingen aan zodat de machine terug in een veilige toestand is.
- Verwittig de betrokkenen of verantwoordelijken en breng hen op de hoogte van de uitgevoerde werken.
- De betrokkene of verantwoordelijke controleert de werken en verifieert of de machine veilig opgestart kan worden.
- De eigenaars van de hangsloten verwijderen hun hangslot en labels.
- De installatie kan terug veilig opgestart worden

